

2025 年永春县产品质量监督抽查实施细则

塑料购物袋

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品 80 个（袋规格应不小于 15cm×15cm），其中 50 个作为检验样品，30 个作为备用样品。

2 检验依据

表 1 塑料购物袋

序号	检验项目	检验方法
1	环保要求	GB/T 21661—2020
2	提吊试验	GB/T 21661—2020
3	跌落试验	GB/T 21661—2020
4	漏水性	GB/T 21661—2020
5	封合强度	GB/T 21661—2020
6	落镖冲击	GB/T 21661—2020

表 2 生物降解塑料购物袋

序号	检验项目	检验方法
1	厚度	GB/T 38082—2019
2	提吊试验	GB/T 38082—2019
3	跌落试验	GB/T 38082—2019
4	漏水性	GB/T 38082—2019
5	封合强度	GB/T 38082—2019
6	落镖冲击	GB/T 38082—2019

表 3 淀粉基塑料购物袋

序号	检验项目	检验方法
1	提吊试验	GB/T 38079—2019
2	跌落试验	GB/T 38079—2019
3	漏水性	GB/T 38079—2019
4	封合强度	GB/T 38079—2019
5	落镖冲击	GB/T 38079—2019（含第 1 号修改单）

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 21661—2020 塑料购物袋

GB/T 38079—2019 及第 1 号修改单（国家标准公告（2020 年第 28 号））淀粉基塑料购物袋

GB/T 38082—2019 生物降解塑料购物袋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。